

Permafix 175

Produit de lissage, Ready to use

Pour le lissage de surface ultérieur des mastics d'étanchéité silicone (SIL), hybride (SMP) et polyuréthane (PUR) après colmatage de joints.

- Prêt à l'emploi pour une utilisation immédiate



Description du produit

Produit de lissage liquide, incolore et non irritant pour la peau pour lisser les surfaces de surface ultérieur des mastics d'étanchéité.

Caractéristiques techniques

Durée de conservation	24 mois
pH	env. 7.5

Sans substances qui pourraient décolorer le mastic

Conditionnement

Prêt à l'emploi: vaporisateur de 500 ml / bidon de 5 litres

Couleur

incolore

Mise en œuvre

Agiter avant l'emploi. Bien asperger le produit de lissage sur les doigts ou l'outil de lissage, puis lisser proprement la surface du mastic d'étanchéité pour joints avant la formation d'une peau. Le produit de lissage peut également être appliqué avec parcimonie au moyen d'une bouteille d'aspersion directement sur la surface de jointure. Lors de cette opération, il faut toutefois éviter que les sous-couches adjacentes ne soient souillées. Les sous-couches délicates doivent dans tous les cas être protégées au préalable avec du ruban adhésif. Enlever immédiatement les résidus et traces du produit de lissage pour empêcher la formation de taches éventuelles.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en œuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en œuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.