

DICHTEN & DÄMMEN

Permafix 154 – Building Sealant, Hybrid



Permafix 154 ist besonders für Anschluss- und Trennfugen geeignet, aber auch für weitere Anwendungen im allgemeinen Hochbau. Wenn Fugen bei Maler- und Gipserarbeiten nachträglich beschichtet werden sollen, ist diese Hybrid-Dichtmasse ebenfalls zu empfehlen, weil sie sich gut überstreichen und überputzen lässt. Sie ist im Innen- und Aussenbereich auf sehr vielen Baustoffen und Untergründen einsetzbar.

Die einkomponentige Dichtmasse auf Hybridbasis härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Masse aus. Sie besitzt eine gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit und ist lösemittel- sowie silikonfrei. Zudem ist sie äusserst geruchs- und emissionsarm.

Ihr Nutzen auf einen Blick

- **Verarbeiterfreundlich:** Die exzellente Modellierbarkeit und die minimale Klebrigkeit überzeugen.
- **Geruchsarm:** Kann bedenkenlos auch in bewohnten Innenräumen verarbeitet werden.
- **Sicher:** Keine Beanstandungen von Kunden wegen starkem Schrumpf in der Fuge.
- **Kalkulierbar:** Bezahlbare Qualität dank des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses.
- **Positiv für die Umwelt:** Der Beutel ist deutlich ergiebiger als eine Kartusche und erzeugt weniger Abfall.

Gut zu wissen

Permafix 154 ist die Alternative zu Acryl-Dichtmassen. Die Hybrid-Dichtmasse punktet mit sehr benutzerfreundlicher Verarbeitbarkeit und weist keinen Schrumpf und keine Risse in der Farbbeschichtung auf.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Nach Aushärtung dauerelastisch mit 20 % ZGV
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Überstreich- und überputzbar
- Geruchs- und emissionsarm
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogenen, Zinn, Phthalaten und Silikon

Technische Daten

Basis	SMP-Hybrid-Polymer
E-Modul bei 100 % Dehnung	1.45 N/mm ² (ISO 37)
Bruchdehnung	150 % (ISO 37)
Zul. Gesamtverformung	20 % (ISO 11600)
Shore A Härte	47 (ISO 868)
Hautbildzeit	17 Min. (+23 °C, 50 % r.F.)
Aushärtung	3mm nach 24 h
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +90 °C
Gebinde	600ml Beutel
Farbe	Weiss (9016)* / Fugengrau (7044)*

* In Anlehnung an RAL-Farbtöne.



Technische
Daten

Geeignete Verarbeitungsgeräte

Soraton EconoMax 310-600	Handpress-Pistole PRO
Soraton EasyMax 310-600	Handpress-Pistole TOP
Soraton PowerMax 310-600	Akku-Pistole 10.8V



04/2026