

Acrylat-Dichtmassen

Permafix 505



Building Sealant, Acrylic

Für Anschlussfugen im Innenausbau sowie im Maler- und Gipserbereich. Anwendung vorzugsweise auf porösen Untergründen. Optimale Verarbeitbarkeit auch bei feinen Fugenanschlüssen.

Artikel-Nr.
220004
220000

Gebinde ml
310 (Kartusche)
600 (Beutel)

Farbe
Weiss (9016)*
Weiss (9016)*



Permafix 501



Structure, Acrylic

Für Anschlussfugen und zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen sowie für Ausbesserungsarbeiten an Deckputzen. Der Dichtstoff besitzt Kornbestandteile für putzähnliches Aussehen.

Artikel-Nr.
17867

Gebinde ml
310 (Kartusche)

Farbe
Weiss



Permafix 532 FR



Fire Resistance, Acrylic

Zur Abdichtung von Anschlussfugen bei feuerhemmenden Konstruktionen als vorbeugender Brandschutz. Optimal für poröse Untergründe im Innenbereich.

Artikel-Nr.
104630

Gebinde ml
310 (Kartusche)

Farbe
Weiss (9010)*



* In Anlehnung an RAL-Farbtöne.



Für höchste Ansprüche



Für qualitätsbewusste Profis



Für preisleistungsbewusste Profis



Für Spezial-Anwendungen



Für Innen und Aussen



Überstreichbar



Zulässige Gesamtverformung



Brandschutz

Ergänzende Produkte

Permafix Verarbeitungsgeräte
Permafix Primer, Reiniger, Glättmittel
Permafix Hinterfüllprofile