

Mastics d'étanchéité hybride

Permafix 156



All in one, Hybrid

Masse d'étanchéité premium à élasticité permanente sur base hybride pour l'étanchéité des joints de raccordement et de dilatation pour presque toutes les applications dans le bâtiment. Convient à tous les supports usuels de la construction à l'intérieur et à l'extérieur, y compris le marbre, les pierres naturelles et artificielles sensibles. Également utilisable pour l'étanchéité des joints de sol, pour le collage de matériaux de construction et pour le montage de miroirs.

N° d'article	Récipient ml	Couleur
221069	290 (cartouche)	Blanc (9016)*
221071	290 (cartouche)	Beige
221072	290 (cartouche)	Brun foncé (8016)*
221073	290 (cartouche)	Gris joint (7044)*
221075	290 (cartouche)	Gris poussière 7037
221076	290 (cartouche)	Gris béton 7023
221070	290 (cartouche)	Anthracite 7016



Fiches techniques

Permafix 155



Elastic Sealant, Hybrid

Pour des joints de raccordement et de dilatation sur pratiquement tous les matériaux de construction et fonds à l'intérieur et à l'extérieur. Pour des applications dans le bâtiment, le génie civil et les travaux souterrains, les constructions métalliques et en bois ainsi que les façades et l'aménagement intérieur. Adapté lors d'applications qui nécessitent une bonne compatibilité avec les enductions.

N° d'article	Récipient ml	Couleur
218926	290 (cartouche)	Blanc (9016)*
218928	600 (sachet)	Blanc (9016)*
221030	600 (sachet)	Gris joint (7044)*
221032	600 (sachet)	Gris béton 7023



Fiches techniques

Permafix 154



Building Sealant, Hybrid

Pour les joints de raccordement et de séparation ainsi que pour d'autres applications dans le bâtiment en général. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Convient aux travaux de peinture et de plâtrage lorsque les joints doivent être revêtus ultérieurement. Utilisable sur de très nombreux matériaux de construction et supports. Plus élastique que les mastics acryliques et contrairement à ces derniers, il n'y a pas de retrait.

N° d'article	Récipient ml	Couleur
220595	600 (sachet)	Blanc (9016)*
229455	600 (sachet)	Gris joint (7044)*



Fiches techniques

* D'après la couleur RAL



Pour des exigences maximales



Pour des professionnels soucieux de la qualité



Pour des professionnels soucieux du rapport qualité-prix



Pour des applications spéciales



Pour l'intérieur/l'extérieur



Peut être enduit



Déformation totale admissible

Accessoires pour mastics d'étanchéité

- Permafix appareils pour la mise en œuvre
- Permafix primer, nettoyant, produit de lissage
- Permafix matériel du bourrage